科学研究費補助金研究成果報告書

平成 22 年 4 月 14 日現在

研究種目:若手研究(B) 研究期間:2008~2009 課題番号:20791388

研究課題名(和文) Er:YAG レーザーによる根管内殺菌作用の増強法の開発

研究課題名 (英文) The Effects of Er:YAG laser on the Intra -canal Irrigation

研究代表者

松本 妃可 (MATSUMOTO HIMEKA) 九州大学・大学病院・医員

研究者番号: 40467915

研究成果の概要(和文):この研究の目的は、パルス波レーザー照射による根管内洗浄作用のメカニズムを解明することである。高速度カメラを用いて Er:YAG レーザーを照射した際の蒸気泡とキャビテーション気泡を、水中内およびガラス製模擬根管内で可視化した。さらに、ガラスビーズのトレーサーの動きを根管モデル内で捉えた。円錐型と平坦型のチップでは、蒸気泡の形状と存続期間が異なっていた。根管模型内では、蒸気泡は根管壁に沿って上下に大きく変化し、その後に多数のより小型のキャビテーション気泡の形成と崩壊が繰り返し観察された。トレーサーを用いた解析では、レーザー照射によって根管内には急速な撹拌作用が生じることが明らかとなった。以上の結果は、Er:YAG レーザーによる根管内洗浄のメカニズムは気泡の形成・崩壊による高速の液体の動きに依存している可能性を示唆している。円錐型チップを装着したEr:YAG レーザーは、根管内洗浄法として有望であると考えられる。

研究成果の概要(英文): The aim of this study was to clarify the working mechanism of intracanal irrigation by pulsed lasers. Using a high speed camera, vapor and cavitation bubbles induced by Er:YAG laser were visualized in a water environment and in a glass root canal model. In addition, the motion of glassbead tracers was captured in a root canal model. The vapor bubbles by a comeshaped tip and flat one were different in shape and lifetime. In the root canal model, the vapor bubble grew up and down along the canal wall, followed by the formation and collapse of mammaller cavitation bubbles repeatedly. The analysis using tracers showed rapid agitation caused by laser irradiation. These results suggest that the mechanism of Er:YAG laser in the root canal irrigation might be attributed to high speed fluid motion due to bubble formation and collapse. Er:YAG laser with the cone-shaped tip may be promising for intracanal irrigation.

交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2008 年度	2, 300, 000	690, 000	2, 990, 000
2009 年度	900, 000	270, 000	1, 170, 000
年度			
年度			
年度			
総計	3, 200, 000	960, 000	4, 160, 000

研究分野:医歯薬学

科研費の分科・細目:保存治療系歯学

キーワード: Er: YAG レーザー, 根管内殺菌, 圧力波, NaOC1, 根管洗浄, キャビテーション, 蒸気泡, 高速度カメラ

1. 研究開始当初の背景

根管治療において、機械的拡大と化学的清掃の両者を併用する方法は広く受け入れられている。また、化学的清掃においては、その強い有機質溶解作用を期待して第一選択としてNaOC1を使用することも一般化している。清掃効果を上げるために、予め洗浄液を加温する方法の意義に関しては、Sirtesら(JEndod. 31:669-671, 2005)によって報告されている。彼らは、NaOC1の温度が20℃から45℃に上がると殺菌効果が100倍上昇すると指摘している。

一方、円錐型チップは約8割が側方へ,残りが前方へ照射されるように工夫されており、根管内でレーザーを安全かつ有効に使用する上で優れている。また、Er:YAGレーザー自身が2.94μmの周波数で水への吸収特性が高く、そのエネルギーの多くは表面で吸収されるため、歯周組織に対する熱による為害性が少なめ、出たとを特長としている。このような特色といして,根管内を無菌化,または少なくとも感染源を大幅に減少させることが出来ないだろうかという発想から本研究を構想するに至った。

2. 研究の目的

今日,歯科用レーザー機器の発達は目覚ましく,歯周ポケット内照射などの歯周病への応用,軟組織切開などの口腔内小手術への応用,う蝕予防やう蝕除去への応用,などの他に疼痛緩和や創傷治癒促進にも利用されている。歯内療法の分野においても,断髄・覆髄法や根管治療における乾燥・殺菌などを目的とした応用の可能性が報告されてい。

歯内療法における根管の化学的清掃は、通常、リーマー・ファイルを用いた機械的拡大・形成の過程およびその終了時点で実施され、根管治療を成功に導くための重要な実施できる。化学的清掃剤としては、抗力性と有機質溶解作用に優れた次亜塩素酸性と有機質溶解作用に優れた次亜塩素酸性と力ム溶液(NaC10)、過酸化水素水、無機関力ム溶液(NaC10)、過酸化水素水、無使用されている。一般的には、これらの化学的清されている。一般的には、これらの化学的清され、壊死物質や象牙質削片などの根管内容物の洗浄、根管拡大用インスツルメントが接触できない部位の清掃、さらに機械的拡大操作

によって根管壁に形成されるスミヤー層の除去,などを可能にしている。しかしながら,その洗浄効果は使用する洗浄針の形状や洗浄液の作用時間・量・温度などの影響を受けると考えられ,シリンジ法以外にも超音波・音波装置の応用などさまざまな方法が行われている。

キャビテーションは,液体の流れの中で圧 力差によって短時間に泡の発生と消滅が起き る物理現象と定義され,空洞現象とも言われ ている。キャビテーション作用で形成された 気泡が圧力の上昇でつぶれる際には衝撃波が 発生する。この原理は、歯科医療の分野にお いても超音波洗浄機による各種器材の洗浄, 超音波スケーラーによる歯周ポケット内の殺 菌、専用ファイルを用いた根管内洗浄の補助, などに応用されている。一方, レーザーを用 いた根管内でのキャビテーション作用に関し て、Levy らは水を満たした根管内での Nd:YAG レーザー照射によって圧力波が生まれ、この 波は音波器具および超音波器具のような振動 に由来する波とは異なる性質を有することを 圧電効果の原理を用いて報告している。また, Blanken らは Er, Cr: YSGG レーザーのキャビテ ーション作用による透明根管模型内での気泡 発生を高速度カメラで撮影し、根管拡大後の スミヤー層除去や根管壁殺菌を目的とした応 用, すなわち根管洗浄へのレーザー応用の可 能性を指摘している。

そこで本研究では、Er:YAG レーザー照射による根管内洗浄作用に関して、そのメカニズムを解明する目的で、高速撮影用カメラを用いた水中照射時の気泡発生・消滅の撮影および模擬根管内でトレーサーを指標とした流体の観察を行った。

3. 研究の方法

(1) 水中照射時の気泡パターンの観察

高速度デジタルカメラ (Phantom V4.2: Nobby Tech 社,東京) の前方に蒸留水を入れたガラス製セル(10×10×45mm)を置き,斜め前方に光源 (LS-M350: 住田光学ガラス社,埼玉)を設置した。次に、Er:YAG レーザー(Erwin AdvErl:モリタ製作所、京都) に、コア径400μmの円錐型チップ (R400T: 試作品) および平坦型チップ (C400F:モリタ)を装着し、注

水およびエアー無しで、30mJの表示出力エネルギーで単発照射(1pps)を行った。照射中にチップ先端周囲に生じる気泡発生から崩壊までの様子を20μs間隔で撮影した。次に、先端部直径 1mmのガラス製模擬根管モデル内において、コア径300μmの円錐型チップ(R300T:モリタ)を用いて上記と同じ条件で観察を行った。この際、チップの先端は模擬根管の底面から約2mmの位置に設置した。

(2) 模擬根管モデル内における流体の観察

実体顕微鏡 (Stemi2000C: Carl Zeiss 社製, ドイツ) に高速度デジタルカメラ (HAS-220M: DITECT 社, 東京) を装着し, 先端部直径 1mm のガラス製模擬根管モデルを置き, 斜め後方 に光源 (KL2500LCD: Carl Zeiss) を設置した。 模擬根管内に, 微粒子状トレーサーとして直 径約 50μm の球形ガラスビーズ (Toshinriko 社, 東京)を含む蒸留水を注入し, 底部から 2mm の位置にコア径 300μm の円錐型チップ (R300T: モリタ) 先端を固定した。レーザー照 射条件は、注水およびエアー無しで、30mJ, 50mJ, 70mJ の各表示出力エネルギー, 20pps の繰り返し速度に設定した。照射中に模擬根 管内で発生するトレーサーの動きを動画モー ド (シャッタースピード:1/1,000s) で撮影 した。

4. 研究成果

【結 果】

(1)水中照射時の気泡パターンの観察

円錐型チップでは、気泡の発生はチップ先端を取り囲むように球形に近い形状で始まり、気泡形成開始から約 180µs 後に、水平方向に約 2.6mm, 垂直方向に約 2.2mm の大きさにまで成長した。その後、気泡はチップ側から消滅を開始し、最大のサイズに達した後、約220µs で消失した。この後さらに、小型の気泡形成が繰り返し観察された(図 2a-e)。




図2 円錐型チップによる気泡パターン一方,平坦型チップでは,気泡は垂直方向に円柱状に成長し,上下に分離して約 320μs後に消失した。この後,小型の気泡形成を数回認めた。(図 3a-e)。




図3 平坦型チップによる気泡パターン 模擬根管モデル内では、チップ先端に生じ た蒸気泡は主に後方(上方)に成長し、同程 度の時間をかけて消滅した。その後、小型の キャビテーション気泡が繰り返し多数観察さ れた。一連の過程終了には、気泡形成開始後 約2msを要した(図4a-j)。




図4 模擬根管内での気泡パターン

(2) 模擬根管モデル内における流体の観察

模擬根管内での照射によって生じたガラスビーズの動きを捉えた静止画像を図5に示す。 模擬根管の底部から2mmの位置にチップ先端を設置した場合,30mJでは撹拌作用はチップ 先端より前方(下方)に限局していたのに対して,50mJではチップ先端部よりも後方(上方),すなわち根管底部から約5mmの範囲に及んでいた。70mJでは,さらに上方の根管領域にまで撹拌作用が認められた。




図5 模擬根管内での撹拌作用

【考 察】

医療用レーザーのキャビテーション作用は、 泌尿器科領域における Ho:YAG レーザーを用いた膀胱結石の粉砕、眼科領域における Qスイッチ型 Nd:YAG レーザーによる白内障の治療など多彩な用途に応用されており、この作用には微小気泡の発生と崩壊が重要な働きを果たしている。根管内でのレーザーによるキャビテーション現象に関しては、Blanken らが Er,Cr:YSGG レーザー照射時における特異的な微小気泡の形成と崩壊の様子を詳細に報告している。

本研究では、Er:YAG レーザーに円錐型チッ プと平坦型チップを装着して, 水中で単発照 射した際の気泡パターンを高速度カメラで観 察したところ,両者には形状と経過時間に違 いが認められた。形状に関しては、円錐型チ ップでは球形に近い形で気泡が拡大したが, その理由としてチップの先端角度が 84 度の 円錐型に加工されており、 照射エネルギーの 約8割は側方へ、残りの約2割が前方に照射 されるように工夫されていることが影響して いると考えられる。また, 同一の照射条件で パルス幅が同じにも関わらず気泡形成開始か ら終了までの時間が異なる点に関しては、生 成される気泡の形状の違いにより、運動エネ ルギーと界面エネルギーに差があるためと推 測される。すなわち、円錐型チップによる球 形気泡では重心がほとんど移動しないために 運動エネルギーが小さく, かつ表面積が小さ いために界面エネルギーも小さく, 平坦型チ ップに比べて気泡形状の維持が容易で安定し ていると考えられる。根管洗浄を目的として 使用する場合, 前方への気泡の成長が少なく 根尖孔からの押し出しの危険性が少ない点を 考慮すると、円錐型チップの方が適している と考えられる。

気泡発生の原理に関しては、Er:YAG レーザーのエネルギーは水への吸収特性が高く、水中で照射するとチップ表面近くの水は直ちに沸点に達し、気化に伴う気泡(蒸気泡)が発

生することが知られている。棚橋ら 14 は、パルス波レーザーによる水中での衝撃波や気泡の発生に関して、前者はレーザー照射後約 $0.05\mu s$ の極く初期に水中で発生したプラズマの爆発的なエネルギー放出により生じる物理現象で、後者はレーザー照射後の数 μs で発生し約 $500\mu s$ で消失すると報告している。本研究における出力条件(30m J, 10pps)でのパルス幅は約 $100\mu s$ と考えられるが、円錐型チップでは気泡の発生と消滅を繰り返す傾向が強く、レーザー誘発気泡の過程が終了するまでに照射開始後 $500\mu s$ 以上を要した。

模擬根管モデル内では、チップの後方のみが開放されているため、レーザー照射により誘発される蒸気泡は主に上方に拡大したと考えられる。さらに、根管のような狭小な空間内では圧力の変化が生まれ易く、気泡が崩壊し減圧状態にある環境下では、2次的な小型の気泡(キャビテーション気泡)が発生と消滅を繰り返したものと考えられる。

本研究において観察された模擬根管内での水の急速な流れは、レーザー照射によった誘発される気化による蒸気泡の急激な膨張を犯される気化による蒸気泡の急激な膨張生・消滅が周囲の水を移動させ、連続的な圧とを力をとなって伝播することがその一因であると大一層の除去効果をレーザーの動きよのと生まれる。根管壁に残存する感染物質るとストー層の除去効果をレーザーの動きように期待する場合、根管内での流体のおき観察な指標になると考えられる。今回は、微粒子トレーナーの違いによってを関した。

一方、パルス波レーザーをスミヤー層の除去を目的として根管内で使用する際の注意点として、George Rらは洗浄液を根尖孔外へ押し出す危険性について報告している。この点に関しては、照射出力やチップのタイプおよび正常な歯根膜組織の有無などが影響すると考えられることから、適切な照射条件を決定するには今後さらに研究が必要である。

根管治療において、リーマー・ファイルなどを用いた機械的拡大には限界があり、器具が接触しない領域の存在が指摘されている。さらに、根尖近くには分岐・吻合・イスマス・フィンなど複雑な解剖学的構造が存在する可能性が高く、根管壁に形成されたスミヤー層を除去することに加えて、これらの領域に限存する細菌を含む感染物質を可及的に取り除くことは根管治療の成功率を高める上でで観察な課題である。今回の模擬根管モデルで観察なれた高速の撹拌作用は、Er:YAG レーザーが

根管内の洗浄に有効な手段である可能性を示唆していると考えられる。今後さらに、NaC10溶液や EDTA 溶液などの化学的根管清掃剤の洗浄作用を増強する効果に対して、チップのサイズや照射条件がどのように影響するかを検討する必要があると思われる。

【結 論】

Er: YAG レーザーによる洗浄作用に関して, 高速度カメラを用いて,レーザー誘発気泡と トレーサーの動きを指標にした流体を観察し た結果,次のような結論を得た。

- ①チップの形状によって気泡パターンは異なり,根管内の洗浄には円錐形チップが適していると考えられた。
- ②照射エネルギーが高い程,根管内での撹拌作用が到達する領域が広がる傾向を示した。
- ③高速の撹拌作用が生じることから,パルス 波レーザー照射は根管内洗浄に有用である可 能性が示唆された。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計4件)

- ①坂田篤信、吉嶺嘉人、<u>松本妃可</u> 他, 歯内療法への根管用内視鏡の応用 第1報 歯根破折または穿孔を伴う慢性根尖性歯周炎の2症例, 日本歯科保存学会誌,査読有,52:505-512,2009.
- ②吉嶺嘉人、<u>松本妃可</u> 他 5 名, 円錐型チップを装着した Er:YAG レーザーの根管内スミヤー層除去効果, 日本歯科保存学会誌, 査読有, 51 巻 2 号 156~162, 2008
- ③<u>松本妃可</u> 他4名, 円錐型チップを用いた Er:YAGレーザーの根管内殺菌効果, 日本歯内 療法学会雑誌, 査読有, 29巻2号119~124. 2008
- ④坂田篤信、松本妃可 他 8名,根管内破折ファイルの除去に内視鏡と Er:YAG レーザーを併用した 2 症例,日本歯内療法学会雑誌,査読有,29 巻 3 号 $155\sim160$. 2008

〔学会発表〕(計5件)

- ①<u>松本妃可</u> 他, Er: YAG レーザーの根管内キャビテーション効果に関する研究, 第 130 回日本歯科保存学会春季学術大会, 2009.6.11. 札幌コンベンションセンター
- ②<u>松本妃可</u> 他,パルス波レーザーのキャビ テーション現象を応用した根管内洗浄効果, 第 131 回日本歯科保存学会秋季学術大会, 2009.10.29. 仙台国際センター
- ③松本妃可 他9名,根管内視鏡観察下でのEr:YAGレーザーを用いた破折ファイルの除去,第 29 回日本歯内療法学会学術大会2008.5.24.東京歯科大学千葉校舎

④Yoshimine Y, Matsumoto H, Nishigaki S, Goto C, Akamine A., Efficient Removal of the Smear Layer Using Er:YAG laser. IADR. 7.2-5.2008. Toronto Convention Center, Canada.

⑤<u>松本妃可</u> 他 5 名, Er: YAG レーザーのエンドへの応用 -根管内殺菌効果に関する研究-,第 21 回日本歯科医学会総会,2008.11.15.パシフィコ横浜

6. 研究組織

(1)研究代表者

松本 妃可 (MATSUMOTO HIMEKA) 九州大学・大学病院・医員 研究者番号: 40467915